

# AFP-27 Fibra vidrio

## Pads o rollos



### El medio filtrante

El filtro AFP-27 es de fibra de vidrio, viscoso de impacto diseñado para Instalación directamente o en el lado de entrada de aire de una cara plana o montado en porta filtro

- Certificado de calidad: las Mantas filtrantes AFP-27 han sido probadas imparcialmente (por tipo) de acuerdo con la norma EN 779 tipo G4 MERV 5 Esto ofrece a los usuarios la total seguridad de que están adquiriendo un producto de gran calidad, con marcado de la marca, el tipo, la clase (y la marca DIN de conformidad con el numero de modelo validado)

### Características

Debido a su gran capacidad de acumulación de polvo y su larga vida, las mantas filtrantes G4 son particularmente estables.

- Las Mantas AFP-27 están especialmente indicadas en aplicaciones que requieran un grado de separación estable, aunque la concentración de polvo y el caudal de aire sean altos.
- Se utilizadas como pre filtros en los sistemas de filtración de aire en las turbinas a gas, en la extracción de equipos de filtración de aire, las Mantas AFP-27 combinan perfectamente el grado de separación con la capacidad de acumulación de polvo.
- Se suministran cortados o en rollos



### Datos técnicos

Eficiencia	%	89
Clasificación	%	G4/MERV5
Velocidad nominal de aire	m/s	1,5
Perdida de carga inicial	H2O	0,17
Pérdida de carga final recomendada	H2O	1,25
Capacidad de acumulación de polvo	g/m <sup>2</sup>	511
rollos ancho/largo	mm/m	0,60/20 Mts
piezas cortadas	mm/m	según especificaciones del cliente

**“AIRE LIMPIO CON TECNOLOGIA”**