

AFP-30 M

Galvanizado



Aplicación principal

El filtro AFP-30 Mse utiliza para pre filtrado en la ventilación de equipos de aire acondicionado.

- Se adapta de manera óptima para pre filtrado en los sistemas de aire de admisión de gas las turbinas y turbocompresores, y extiende la vida de los filtros de alto rendimiento.

El medio filtrante y el diseño

El medio filtrante utilizado es un no-tejidos progresivamente estructurados para no romper las fibras sintéticas orgánicas.

- Marco rígido galvanizado o cartón



Características especiales

- El medio filtrante es resistente a la humedad hasta un 100% de humedad relativa, de modo que se garantice la estabilidad dimensional del conjunto de pliegue y el marco de filtro entero.

- La temperatura máxima para la estabilidad térmica es 70° C, con picos temporales de hasta 90° C posibles.

Tamaño Nominal L x A x P (pulgadas)	Flujo de Aire (CFM)	Resistencia Inicial (In W.G.)	Resistencia Final (In W.G.)	Captación de Polvo (Gr)	Eficiencia a EN 779	Eficiencia ASHRAE 52.1 1992	Eficiencia ASHRAE 52.2
16x20x1	1100	0.12	1	70	G-4	30-35%	91%
20x20x1	1400	0.12	1	90	G-4	30-35%	91%
20x25x1	1750	0.12	1	110	G-4	30-35%	91%
24x24x1	2500	0.12	1	125	G-4	30-35%	91%
16x20x2	1100	0.12	1	140	G-4	30-35%	91%
20x20x2	1400	0.12	1	175	G-4	30-35%	91%
20x25x2	1750	0.12	1	200	G-4	30-35%	91%
24x24x2	2500	0.12	1	250	G-4	30-35%	91%
24x24x4	2500	0.12	1	490	G-4	30-35%	91%

"AIRE LIMPIO CON TECNOLOGIA"

e-mail: afpfiltros@gmail.com

web: www.afpfiltros.com